

## FICHE TECHNIQUE

**Chariot inox 18/0 (304) 2 plateaux avec arrêts**  
**Recommandé pour des utilisations en milieux spécifiques.**  
**Nettoyage et entretien facilité**

Chariot inox 18/0 (304) 2 plateaux avec arrêts

Chariot en inox 18/0, type 304, pour une utilisation en milieu spécifique et un entretien facile  
 Retenu des produits posés sur les plateaux par un fin tube à 110mm au-dessus du plateau

- Charge : 100kg UR
- Dimensions plateau : 825 x 500mm
- Hauteur sol/plateau supérieur : 695mm
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein de diamètre 100mm
- Chariot à assembler

<b>Charge UR (kg)</b>	<b>100</b>
<b>Dim. utiles (mm)</b>	(L) 825 x (l) 500
<b>Dim. Hors-Tout : Longueur (mm)</b>	910
<b>Dim. Hors-Tout : Largeur (mm)</b>	590
<b>Nbre de roues</b>	4 piv. dont 2 à frein
<b>Ø roulettes (mm)</b>	100
<b>Roues</b>	Polyuréthane
<b>Type de plateau</b>	Inox
<b>Nbre de plateaux</b>	2
<b>Hauteur plateau inf. (mm)</b>	200
<b>Hauteur plateau sup. (mm)</b>	695
<b>Espace utile entre plateaux (mm)</b>	470
<b>Hauteur de rebords (mm)</b>	110
<b>Finition</b>	Inox 18/0 = INOX 304
<b>Poids (Kg)</b>	13

### Chariot inox 18/0 (304) 2 plateaux avec arrêts



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
 Certification

