



# TECHNIQUE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

## FICHE TECHNIQUE

### Mode de contrôle

Mode de réglage de la température et de l'humidité. Le contrôle de la température et de l'humidité est réalisé par la même méthode de coordination de la voie du système de contrôle p.i.d + SSR, dont la fonction de calcul automatique, peut réviser la température et l'humidité, change les conditions pour obtenir un contrôle de température et d'humidité plus précis et plus stable.

### • Fonctions subsidiaires

Code d'alarme et d'erreur, fonction de rappel de résolution.

Fonction de protection contre les pannes de courant.

Modèle : GRX-9023A

Courant : 220V 50HZ

Écart de température : RT+10~200 ° C/RT+10~250 ° C

Résolution d'affichage : 0.1 ° C

Stabilité de la température : +/-1 ° C

Température ambiante : +5~40 ° C

Consommation d'énergie : 850W

Dimensions intérieures (mm)L\*P\*H : 340\*325\*320

Dimensions extérieures (L\*P\*H, mm) : 620\*490\*490

Plage de temps : 1~9999min

## Stérilisateur Poupinel 23 Litres



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



TMH  
SARL

(+225) 27 21 36 50 13  
(+225) 27 21 36 36 70  
info@tmh-ci.com  
www.tmh-ci.com